


# PROLINE

BY STS BERG

# NIEZASTĄPIONE PRODUKTY W KAŻDYM WARSZTACIE



PROLINE to krótka oferta najbardziej potrzebnych produktów. Tutaj nie ma miejsca na eksperymenty. Świetne, sprawdzone produkty zarówno dla przemysłu jak i napraw samochodów. Łatwy, stabilny dostęp do produktów i ekonomika ich stosowania. STS-Berg oferuje je od ponad 20 lat, optymalizując ich zestaw, przewidując potrzeby rynku i postępując z rozwojem technologii oraz przepisów.

[www.produktyproline.pl](http://www.produktyproline.pl)



# SPIS TREŚCI

|                   |    |
|-------------------|----|
| SZPACHLE          | 3  |
| PODKŁADY          | 7  |
| BARANKI, MASY     | 9  |
| LAKIERY BEZBARWNE | 11 |
| ROZCIĘNCZALNIKI   | 13 |
| DODATKI           | 15 |

# SZPACHLE

## PUTTIES





## 401 VINTAGE

### Bardzo lekka szpachlówka poliestrowa

Wysokiej jakości szpachlówka do napraw karoserii. Charakteryzuje się dużą łatwością mieszania i aplikacji, z możliwością szlifowania już 10 min po żelowaniu. Nie wymaga szpachlówki wykończeniowej. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju, takich jak: stal, aluminium, stal ocynkowana (po zmatowaniu i odtłuszczeniu), przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki lakiernicze w dobrym stanie.

**Dostępne opakowanie:** 1,0 l; **kolor:** beżowy



## 404 SPRAY PUTTY

### Natryskowa szpachlówka poliestrowa 2K

Wykończeniowa szpachlówka natryskowa przeznaczona do napraw samochodowych. Bardzo dobrze wypełnia, nie ścieka z pionowych powierzchni. Posiada dużą przyczepność do przygotowanych powierzchni aluminiowych, stalowych, laminatu PS oraz właściwie utwardzonych dwuskładnikowych gruntów, podkładów i farb nawierzchniowych. Posiada wysokie właściwości izolujące. Nie nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne, jedno-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe. Jako warstwy następne stosować materiały dwuskładnikowe. **Dostępne opakowanie:** 1,0 l; **kolor:** jasnoszary



## 422 FINE

### Drobnoziarnista szpachla wykończeniowa

Szczególnie łatwa w modelowaniu w cienkich warstwach i obróbce wysokimi granulacjami materiałów ściernych P150-P320. Do wykończenia powierzchni uprzednio naprawianych szpachlami wypełniającymi, jak również do usuwania niedużych wgnieceń i uszkodzeń powłoki lakieru. Obróbka szlifierska maszynowa lub ręczna, na sucho. Właściwie utwardzona szpachla nie zakleja papieru ściernego. **Dostępne opakowania:** 210g; 500 g; 1,8 kg; **kolor:** biały



## 460 LIGHT

### Szpachla lekka PLUS

Szpachla multifunkcyjna, o obniżonym ciężarze właściwym dzięki zastosowaniu nowoczesnych wypełniaczy (mikro kulki szklane). Jest lżejsza o 25% od uniwersalnych szpachli wypełniających. Bardzo dobrze i łatwo się aplikuje (nie pozostawia na powierzchni mikro dziurek), świetnie się szlifuje. Przeznaczona do karoserii samochodów osobowych i ciężarowych, nadwodnych elementów łodzi. Szczególnie zalecana do naprawy dużych powierzchni, np. dach, drzwi, pokrywa bagażnika. Zapewnia przyczepność do różnego rodzaju powierzchni: stal, ocynkowane blachy stalowe, aluminium, podkłady akrylowe dwukomponentowe, stare powłoki lakiernicze. **Dostępne opakowanie:** 1,0 l; **kolor:** żółty





## 470 FULL

### Uniwersalna, drobnoziarnista szpachla wypełniająca

Łatwa w modelowaniu i obróbce ścierniej, zarówno w grubszych jak i cienkich warstwach. Do aplikacji na powierzchnie stalowe i z laminatów PS. Szpachla do obróbki ścierniej na sucho, maszynowo lub ręcznie. Po utwardzeniu nie zakleja papieru ściernego. Dostępne opakowania: 210 g; 500 g; 1,8 kg; 4,5 kg; kolor: żółty

---



## 471 MULTI

### Lekka, wykończeniowa szpachlówka poliestrowa

Wielofunkcyjna szpachlówka poliestrowa do szybkich napraw samochodowych. Łączy w sobie cechy szpachlówki wypełniającej i wykończeniowej. Zalecana do naprawy dużych powierzchni, takich jak: dach, drzwi, pokrywa bagażnika. Do karoserii samochodów osobowych i ciężarowych, nadwodnych elementów łodzi. Przyczepna do różnego rodzaju powierzchni: stal, ocynk, aluminium, przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie. Uwaga: Nie należy aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, jednokomponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe. Dostępne opakowanie: 1,5 l; kolor: jasny beż

---



## 472 GLASS

### Szpachla z włóknem szklanym

Łatwa w modelowaniu i obróbce ścierniej. Skuteczna na powierzchniach stalowych, aluminiowych i laminatowych PS. Przeznaczona do obróbki ręcznej i maszynowej materiałami ściernymi na sucho. Szlif zgrubny P120-150. Właściwie utwardzona nie zakleja papieru ściernego podczas szlifu. Wysoka przyczepność i wytrzymałość mechaniczna wzmacnia elementy po naprawie blacharskiej. Dostępne opakowania: 210 g; 500 g; 1,8 kg; kolor: zielony

---



## 475 GLASS LIGHT

### Super lekka szpachla z włóknem szklanym

Charakteryzuje się dobrymi właściwościami modelowania w grubych jak i cienkich warstwach oraz łatwą obróbką. Zwiększa wytrzymałość mechaniczną obrabianego elementu. Do wypełniania nierówności na powierzchniach stalowych i poliestrowo-szklanych. Szpachla do obróbki ścierniej na sucho, maszynowo lub ręcznie. Nie zakleja papieru ściernego podczas szlifu. Dostępne opakowanie: 1,0 l; kolor: kanarkowy

---



## 480 ALU

### Szpachla wypełniająca z płytkami aluminium

Drobnoziarnista szpachla wypełniająca z płytkami aluminium. Charakteryzuje się szczególną łatwością modelowania w cienkich warstwach i łatwością obróbki wysokimi granulacjami materiałów ściernych począwszy od P150. Do wypełniania nierówności na powierzchniach stalowych, narażonych na podwyższoną temperaturę oraz obciążenia mechaniczne (np. drgania). Łatwa w modelowaniu, bardzo miękka w obróbce szlifierskiej. Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża, służy między innymi do wzmacniania powierzchni osłabionej po naprawie blacharskiej, zwiększając wytrzymałość mechaniczną naprawianego elementu. Nie wymaga zastosowania szpachli wykończeniowej. **Dostępne opakowanie:** 1,0 l; **kolor:** żółty



# PODKŁADY

# FILLERS







## 520 FILLER



### Podkład akrylowy

Podkład wypełniający dwukomponentowy na bazie żywicy akrylowej. Do stosowania pod lakiery nawierzchniowe jedno- i dwuskładnikowe akrylowe, syntetyczne oraz wodorozcieńczalne. Charakteryzuje się łatwą aplikacją, dobrym wypełnieniem i obróbką ścierną (maszynową lub ręczną, na sucho i na mokro). W zależności od podłoża należy stosować uprzednie warstwy antykorozyjne lub zwiększające przyczepność. **Dostępne opakowania:** 960 ml; 3,0 l; 24,0 l; **kolory:** biały; szary; czarny



## 521 STANDARD FILLER



### Podkład akrylowy

Dwukomponentowy podkład wypełniający na bazie żywicy akrylowej. Charakteryzuje się łatwą obróbką i szybkim schnięciem. Zalecany do aplikacji na podłoża stalowe, aluminiowe, laminaty poliestrowo-szklane GFK/GRP, a także na stare powłoki lakiernicze, szpachłówki poliestrowe, podkłady epoksydowe i reaktywne grunty. Zapewnia dobrą siłę krycia, łatwą i szybką obróbkę, bardzo szybkie utwardzanie. **Dostępne opakowania:** 500 ml; 960 ml; 3,0 l; **kolory:** biały; jasnoszary; grafitowy; czarny



## 541 PROTECT PRIMER SEALER



### Podkład akrylowy

Wielofunkcyjny grunt izolujący, dwuskładnikowy o wysokich właściwościach antykorozyjnych. Do stosowania zarówno jako izolator jak i podkład wypełniający. Możliwa aplikacja metodą mokro-na-mokro. Doskonale izoluje powierzchnie szpachlowane. Można go aplikować bezpośrednio na metal. Zmieszanie białego i czarnego podkładu w wybranych proporcjach, pozwala uzyskać różne odcienie szarości. **Dostępne opakowania:** 1,0 l; 4,5 l; **kolory:** biały; szary; czarny



## 575 EPOXYPRIMER 2K



### Podkład epoksydowy

Podkład epoksydowy, dwukomponentowy o doskonałej przyczepności do metali i wysokiej sile antykorozyjnej. Charakteryzuje się łatwą aplikacją i obróbką ścierną oraz szybkim schnięciem. Zalecany do aplikacji na podłoża metalowe takie jak stal, stal ocynkowana, aluminium; a także na odpowiednio wyszlifowane powłoki z kateforezą, stare powłoki lakiernicze, szpachłówki poliestrowe. Odpowiedni do aplikacji zarówno w systemie mokre-na-mokre, jak i suche-na-suche. **Dostępne opakowanie:** 1,0 l; **kolor:** szarożółty

# BARANKI MASY

PROTECTORS  
MASSES





## 910 STONE CHIP PROTECTOR



### Środek ochrony karoserii

Produkt na bazie kauczuku, wodoodporny, wygłuszający i zabezpieczający przed uderzeniami kamieni, szkodliwym wpływem atmosfery, solanki i paliwa. Posiada bardzo dobrą przyczepność do blach i powłok lakierniczych. Szybkoschnący. Może być malowany lub pozostawiony bez pokrycia. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz karoserii. Pozostaje trwale elastyczny. **Dostępne opakowanie:** 1,0 l; **kolory:** biały; szary; czarny



## 922 ADHESIVE SEALANT PU MASS



### Jednoskładnikowa, poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca

Przeznaczona do łączenia i uszczelniania wielu materiałów stosowanych w przemyśle samochodowym i transportowym, włączając anodyzowane aluminium, farby podkładowe i nawierzchniowe, metal, szkło, włókno szklane i beton. Odpowiednia również do łączenia spojlerów oraz paneli nadwozia. Produkt szybkowiążący pod wpływem wilgoci i bardzo elastyczny, odporny na działanie czynników atmosferycznych i procesy starzenia. Masę można szlifować oraz lakierować. **Dostępne opakowanie:** 310 ml; **kolory:** biały; szary; czarny



## 927 MULTIMASS



### Jednoskładnikowa masa uszczelniająca na bazie kauczuku syntetycznego

Zabezpiecza przed korozją i uszczelnia różnorakie połączenia zgrzewane, spawane i klejone. Masa nie marszczy się w trakcie aplikacji i nie zsuwa się z powierzchni pionowych. Po utwardzeniu tworzy gładką, niepekającą warstwę. Przyczepna do stali, warstw gruntowych i nawierzchniowych, laminatów PS i żywic. Po krótkim czasie od aplikacji tworzy elastyczne uszczelnienie odporne na temperaturę (-25+80°C), wodę oraz oleje. **Dostępne opakowanie:** 1,0 kg; **kolor:** jasnoszary



## 959 BUMPER



### Lakier strukturalny do tworzyw sztucznych

Jednoskładnikowa emalia akrylowa charakteryzuje się bezpośrednią przyczepnością do powierzchni z tworzyw sztucznych takich jak PVC, ABS i PS; doskonałą siłą krycia; bardzo szybkim czasem schnięcia oraz wysoką estetyką powłoki. Przeznaczona do lakierowania elementów karoserii z tworzyw sztucznych takich jak zderzaki, listwy boczne, obudowy lusterek itp. **Dostępne opakowanie:** 500 ml; **kolory:** czarny; biały; antracyt

# LAKIERY BEZBARWNE

## CLEARCOATS





## **606** CLEAR UFD 2:1

### **Lakier bezbarwny 2:1**

Dwukomponentowy, akrylowy lakier bezbarwny, o bardzo niskiej zawartości związków lotnych, przeznaczony do szybkich napraw samochodowych. Pozwala uzyskać bardzo wysoki połysk i wysoką estetykę powłoki. Aplikacja możliwa na lakiery bazowe, a także na stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu. Możliwe zastosowanie utwardzacza standardowego Proline 306 oraz szybkiego Proline 307.

**Dostępne opakowania lakieru:** 1,0 l; 5,0 l;

**Dostępne opakowania utwardzaczy:** 500 ml; 2,5 l

---



## **611** CLEAR HS PLUS

### **Odporny na zarysowania akrylowy lakier bezbarwny 2:1**

Lakier o wysokiej zawartości części stałych, doskonałej rozlewności i zwiększonej odporności na zarysowania do napraw lakierniczych karoserii. Charakteryzuje się wysokim stopniem twardości, odpornością na promieniowanie UV (nie żółknie) oraz odpornością na czynniki chemiczne i klimatyczne. Przeznaczony do aplikacji w kabinach lakierniczych lub miejscach przystosowanych do lakierowania. Możliwe zastosowanie utwardzacza standardowego Proline 311 oraz szybkiego Proline 312.

**Dostępne opakowania lakieru:** 1,0 l; 5,0 l;

**Dostępne opakowania utwardzaczy:** 500 ml; 2,5 l

---



## **615** CLEAR MS SR

### **Lakier bezbarwny MS 2:1**

Dwukomponentowy, akrylowy lakier bezbarwny o zwiększonej odporności na zarysowania, przeznaczony do napraw samochodowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą rozlewnością, wysokim połyskiem oraz trwałością i twardością powłoki. Do aplikacji na lakiery bazowe oraz stare powłoki po uprzednim zmatowaniu i odtłuszczeniu. Możliwe zastosowanie utwardzacza standardowego Proline 315 oraz szybkiego Proline 316.

**Dostępne opakowania lakieru:** 1,0 l; 5,0 l; **Dostępne opakowania utwardzaczy:** 500 ml; 2,5 l

---

# ROZCIEŃCZALNIKI

THINNERS





## 112 ACRYLIC THINNER

### Rozcieńczalnik do systemów akrylowych

Przeznaczony do rozcieńczania produktów akrylowych – lakierów bezbarwnych oraz podkładów. Dodatek rozcieńczalnika koryguje lepkość mieszanki, wpływając na jej rozlewność, poprawne odparowanie i schnięcie powłoki. **Dostępne opakowania:** 1,0 l; 5,0 l



## 142 BASE THINNER

### Rozcieńczalnik do lakierów bazowych

Przeznaczony do rozcieńczania lakierów oraz żywic bazowych. Dodatek rozcieńczalnika koryguje lepkość mieszanki wpływając na jej rozlewność, właściwe układanie się ziaren. Pozwala na właściwą aplikację. Optymalizuje szybkość odparowania i schnięcie powłoki. **Dostępne opakowania:** 1,0 l; 5,0 l



# DODATKI

## ADDITIVES







## 202 PREMIUM STRAINER

Sitka lakiernicze 125 i 190 mikronów

---



## 206 PREMIUM TWIST CUP

Kubek lakierniczy jednorazowy o pojemności 650 ml

Elementy zestawu:

- Kubek zewnętrzny twardy z pierścieniem zabezpieczającym oraz miarką - 1 szt.
  - Kubek wewnętrzny miękki o pojemności 650 ml - 50 szt.
  - Pokrywa z wbudowanym filtrem 200 µm / 125 µm / 80 µm - 50 szt.
  - Korek zamykający filtr - 24 szt.
- 



## 221 ANTIDUST

Lepki płyn do zabezpieczania ścian kabin lakierniczych

Wiąże pyły, odkurz lakieru i zanieczyszczenia chroniąc ściany kabiny. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, długotrwałą lepkością, przyjemnym zapachem; zmywalny wodą. Nie zawiera silikonów, jest biodegradowalny i przyjazny dla środowiska. Używanie płynu kabinowego zapewnia zarówno czystość kabiny, jak i prac natryskowych. Produkt o wysokiej transparentności, doskonale przepuszcza światło i nie zaburza oceny koloru. Dostępne opakowanie: 25,0 l

---



## 246 DEFENDER BLACK 2K

Lakier poliuretanowy 2K z efektem skórki pomarańczy

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy o wysokiej sile krycia i wypełniania. Tworzy na lakierowanej powierzchni strukturalną powłokę imitującą efekt skórki pomarańczy o wysokiej estetyce, właściwościach tłumiąco-wygluszających oraz o doskonałej odporności chemicznej, na warunki zewnętrzne oraz zarysowania. Pozwala ukryć niedoskonałości podłoża. Doskonale nadaje się do pokrywania różnych powierzchni metalowych. Zastosowanie: karoserie pojazdów użytkowych, maszyn budowlanych, wózków widłowych, pojazdów 4x4, maszyn rolniczych itp. ramy, podwozia, powierzchnie załadunkowe, skrzynie pick-upów, wnętrza bagażowe kamperów, łodzi, bakist itp. łodzi, laminaty, wewnętrzne powierzchnie elementów wykonanych z laminatów w celu nadania estetyki. Dostępne opakowanie: 1,0 l; kolor: czarny

---



## 247 DEFENDER COLOR 2K



### Lakier poliuretanowy 2K z efektem skórki pomarańczy

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy o wysokiej sile krycia i wypełniania. Dostarczany w predozowanym opakowaniu, pozwalającym na dodanie pigmentów (w proporcji 15% objętościowo), umożliwia przygotowanie dowolnego odcienia (np. z palety RAL, NCS, Master Chroma oraz producentów samochodów użytkowych). Tworzy na lakierowanej powierzchni strukturalną powłokę imitującą efekt skórki pomarańczy o wysokiej estetyce, właściwościach tłumiąco-wygluszających oraz o doskonałej odporności chemicznej, na warunki zewnętrzne i zarysowania. Pozwala ukryć niedoskonałości podłoża. Doskonale nadaje się do pokrywania różnych powierzchni metalowych. Dostępne opakowanie: 880 ml; pełna gama kolorów



## 248 ANTISILICONE CLEANER

### Zmywacz do usuwania silikonu

Mieszanina rozpuszczalników organicznych. Umożliwia szybkie i skuteczne oczyszczenie powierzchni z różnego rodzaju zanieczyszczeń, w tym tłuszczów, olejów, silikonów. Pozwala uniknąć wad lakierniczych takich jak: oczka i małe kraterki. Dostępne opakowania: 1,0 l; 5,0 l



## 274 ZINC-ALU SPRAY



### Farba cynkowo-aluminiowa w sprayu

Spray do naprawy drobnych uszkodzeń na powierzchniach stalowych galwanizowanych przez zanurzenie, a także innych surowych metali. Produkt szybko schnący o doskonałej przyczepności i kryciu. Posiada bardzo dobre właściwości antykorozyjne. Odporny na blaknięcie i promienie UV. Dostępne opakowanie: 500 ml; kolor: srebrny



## 299 WB CLEANER

### Zmywacz wodorocieńczalny

Wodorocieńczalny, antysilikonowy zmywacz detergentowy o działaniu antystatycznym. Umożliwia szybkie i skuteczne oczyszczenie powierzchni z różnego rodzaju zanieczyszczeń, mogących przyczynić się do powstania wad lakierniczych. Usuwa lekkie zabrudzenia, woski, silikon, ekstrakty z drzew. Na powierzchnię przygotowaną przy użyciu 299 WB CLEANER można nakładać każdy produkt lakierniczy. Szczególnie zalecany przed aplikacją produktów wodorocieńczalnych. Dostępne opakowanie: 5,0 l



## 962 TAŚMA MASKUJĄCA PREMIUM

Taśma do aplikacji rozcieńczalnikowych i wodnych

Dostępne szerokości taśmy:

- 19 mm x 50 m
- 25 mm x 50 m
- 30 mm x 50 m
- 38 mm x 50 m
- 50 mm x 50 m





STS-Berg Sp. z o.o.  
ul. Jana Pawła II 26  
33-300 Nowy Sącz

tel. +48 18 440 04 92  
e-mail: [biuro@stsberg.pl](mailto:biuro@stsberg.pl)  
[www.stsberg.pl](http://www.stsberg.pl)

[www.produktyproline.pl](http://www.produktyproline.pl)